

VENTI® - beluchting



Het **VENTI** beluchting systeem voorziet het wortelsysteem van nieuw aangeplante bomen van zuurstof en voert bodemgassen af. De ringleiding voorzien van 2 kokers die als schoorsteen werken heeft deze functie in het plantgat. Plaatsing dient plaats te vinden tegen de buitenkant van het plantgat. Het systeem wordt omhuld met een nylon kous om inspoelen van grond tegen te gaan.

Om duidelijk de functie aan te geven heeft de slang een groene kleur. Afwerking op maaiveld kan op verschillende manieren gebeuren, enkel met het **VENTI**® deksel of met een **BELU**® rooster. Dit rooster is ook verkrijgbaar in een versterkte versie.

- **Aireal Tube** met kous, rollengte 25 of 50 meter, groen, diameter 8 centimeter, perforatie 50 cm²/m¹
- **VENTI**®-T- stuk, diameter 8 centimeter doorgaand, opgaand 16 centimeter, materiaal PE
- **VENTI**® buis, 70 centimeter hoogte, kleur, perforatie 30%
- **Nylon kous**, diameter 100 centimeter, rollengte 25 of 100 meter
- **VENTI**® deksel, doorsnede 16 centimeter, perforatie 30%, klikverbinding, materiaal PE
- **BELU**® rooster, afmetingen 17 x 17 x 11 centimeter, onderbak verzinkt, deksel geshariseerd, sleuvenrooster deksel open klapbaar < 45 graden
- **BELU**® rooster **ROBUUST**, met vergrendeling en vuilzeef, afmetingen 17 x 17 x 11 centimeter, onderbak verzinkt, deksel geshariseerd, sleuvenrooster deksel open klapbaar < 45 graden

ITS - Rijksstraatweg 41A - 1396 Baambrugge (Amsterdam)

T 06-53491303 0294-291090

info@itsfortrees.nl – www.itsfortrees.nl