

BELU 45%® - beluchting



Het **BELU 45%** beluchting systeem voorziet het wortelsysteem van nieuw aangeplante bomen van zuurstof en voert bodemgassen af. De rechthoekige leiding wordt voorzien van 2 kokers die als schoorsteen werken heeft deze functie in het plantgat. Plaatsing dient plaats te vinden tegen de buitenkant van het plantgat. Het systeem wordt omhuld met een nylon kous om inspoelen van grond tegen te gaan.

Om duidelijk de functie aan te geven heeft de slang een zwarte kleur.

Afwerking op maaiveld kan gebeuren met het sleuven deksel en met een **BELU®** rooster. Dit rooster is ook verkrijgbaar in een versterkte versie.

- **BELU 45% buis**, lengte 105 centimeter, **starre buis**, toepassing voor horizontaal en verticaal gebruik
- **Klik -T- stuk**, diameter 8 centimeter, materiaal PE
- **Nylon kous**, diameter 80 centimeter, rollengte 25 of 100 meter
- **Rooster**, doorsnede 8 centimeter, sleuven perforatie, klikverbinding, materiaal PE
- **BELU® rooster**, afmetingen 17 x 17 x 11 centimeter, onderbak verzinkt, deksel geshariseerd, sleuvenrooster deksel open klapbaar < 45 graden
- **BELU® rooster ROBUUST**, met vergrendeling en vuilzeef, afmetingen 17 x 17 x 11 centimeter, onderbak verzinkt, deksel geshariseerd, sleuvenrooster deksel open klapbaar < 45 graden

ITS - Rijksstraatweg 41A - 1396 Baambrugge (Amsterdam)

T 06-53491303 0294-291090

info@itsfortrees.nl – www.itsfortrees.nl