

ZUURSTOFMETER

Specificaties Model Eagle 2

Afmetingen:	24cm L x 14cm B x 15cm H
Gewicht:	1,7 kg
Detectieprincipes:	Catalytische cel, electrochemische cel , galvanische cel en infrarood, PID, thermische geleidbaarheid
Levensduur sensor:	2 jaar onder normale omstandigheden, O2 is 3 jaar
Monstername methode:	Sterke pomp (over 6000 uur), 1 L /uur
Display:	4 x 20 LCD uitlezing
Alarm:	2 alarmen per kanaal, zelf in te stellen
Continue meten:	16 uur minimum bij gebruik van alkaline batterijen, of 18 uur bij gebruik van Ni-cad batterijen
Gebruikstemperatuur:	-10°C tot 40°C (0-95% relatieve vochtigheid)
Indicatie nauwkeurigheid:	Maximale variatie +/- 5% van volle schaal
Responstijd:	30 seconden tot 90% voor de meeste gassen O2 = 0-40% Vol. CO2(IR sensor) = 0-5000 ppm, 0-10000 ppm, 0-5% Vol, 0-20% Vol, 0-60% Vol.
Detecteerbare bereiken:	Brandbare gassen 0-100 LEL Methaan CH4 (IR sensor) Andere gassen: CO, H2S, NH3, AsH3, CL2, CLO2, F2, HF, HCL, HCN, NO2, NO, O3, PH3, SiH4, SO2, C4H10

@@@ ITS is een onderdeel van Poel met diverse producten voor de stedelijke boom. @@@

GSM 06-53491303 Gerard Bodewes
GSM 06-13133066
0294-291090 (kantoor)



CH4
O₂
H₂S 20.9%VOL
CO 0.0PPM
IBL 0PPM
NH₃ 0.0PPM

RKI

EAGLE 2

POWER
ENTER
RESET

DISPLAY
ADJUST
NO

AIR
▲
YES

RANGE
▼
SHIFT